

Calibrador de Flujo

Modelo: CR4

Marca: CRIFFER

CRIFFER
Distribuidor exclusivo en Perú

Nuestro calibrador de flujo para bombas de muestreo (calibrador primario) fue desarrollado para ajustar el flujo de bombas de muestreo a caudales altos o bajos. Portátil y liviano, tiene una excelente resolución de 0.001 L/min, además de indicar temperatura y presión atmosférica. **Puede utilizarse para calibrar bombas de muestreo CRIFFER, así como otras marcas disponibles en el mercado.**

Especificaciones técnicas

- Display alfanumérico de cristal líquido;
- Escalas de flujo:
0,001 a 0,500 l/min con resolución de 0,001 l/min
0,501 a 6,00 l/min con resolución de 0,001 l/min
- Precisión Volumétrica: 2,0 %
- Temperatura: 0 a 50 °C con precisión de 0,5 °C
- Resolución de la temperatura 0,1 °C
- Presión: 260 a 1260 hPa con precisión de 10 %
- Resolución de la presión: 1 hPa
- Modos de flujo: Succión
- Temperatura de almacenamiento: 0 a 50 °C
- Alimentación batería recargable 3,7 V, 1200 mAh
- Duración de la batería aproximadamente 24 horas
- Dimensiones: 120 x 70 x 55 mm
- Peso: 147 g

Incluye:

- Manguera Tygon
- Cargador portátil bivolt
- Cable USB
- Módulo de filtración de aire

